



Technische fiche

Perfacs houtworm dood

Voor insectenbestrijding op onbehandeld hout. Perfacs is speciaal voor het behandelen van hout dat door insecten is aangetast



Voorbehandeling

Het hout eerst van stof, vuil en boormeel ontdoen. Dit moet droog geschieden. Bij aantasting door de Huisboktor moet u eerst de boorgangen open steken en het aanwezige boormeel zoveel mogelijk uitborstelen.

Gebruiksaanwijzing

Perfacs vloeibaar is geschikt voor het direct behandelen van grote voorwerpen of oppervlakken. Breng Perfacs vloeibaar met een kwast of m.b.v. een lage drukspuit met grove druppel op. Per m² ongeveer 250 ml Perfacs gebruiken. De vereiste hoeveelheid zo nodig in meer dan één bewerking opbrengen, zodanig dat per bewerking de vloeistof net niet afdruipt.

Droogtijd

24 uur, zorg voor goede ventilatie

Uitstrijkvermogen

Per m² ongeveer 250 ml

Nabehandeling

Het hout eerst van stof, vuil en boormeel ontdoen. Dit moet droog geschieden. Bij aantasting door de Huisboktor moet u eerst de boorgangen open steken en het aanwezige boormeel zoveel mogelijk uitborstelen.

Advies

Altijd een kleurstaal op betreffende werkstuk maken.

Verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

- 500ml
- 1 liter
- 5 liter
- 25 liter

