



## Technische fiche

### Quick - Teakolie

Mengeling van lijnzaadolie, terpentijnolie, aromaat vrije solventen en lavendelolie geïnspireerd op een Scandinavische traditie. De teakolie penetreert in het hart van het hout en genereert geen filmvorming zoals een vernis.



### Technische gegevens

**UITZICHT** geelbruine vloeistof

**VASTE STOFGEHALTE**

**GEUR** lavendel

**DENSITEIT** 0,8

### Aanwending

Teakolie geeft tuinmeubelen een prima bescherming. Door het gebruik van Teakolie wordt uw exotisch hout gevoed en geeft een natuurlijke finish. Het maakt het oppervlak mooier en geeft een bescherming tegen water en andere weersomstandigheden.

### Voorbehandeling

Vooraleer Teakolie te gebruiken moet het oppervlak volledig proper zijn. Wanneer uw tuinmeubelen vergrijsd zijn, eventueel eerst goed afspoelen met Groene Aanslag Verwijderaar en indien nodig afschuren.

### Gebruiksaanwijzing

Overvloedig aanbrengen met een propere vod of borstel. Wacht tien minuten zodat de olie in het hout kan dringen. Veeg het surplus aan olie af met een vod. Voor nieuw hout moet deze werkwijze zeker tweemaal herhaald worden. Teakolie mag gebruikt worden op alle binnen- als buiten houtoppervlakken.

### Droogtijd

Tenminste 10 uur op kamertemperatuur.

### Uitstrijkvermogen

10 vierkant

### Nabehandeling

Voor nieuw hout zeker de eerste maal tweemaal behandelen. Regelmatig herbehandeling voor teakmeubelen die buiten staan.

### Advies

Altijd een kleurstaal op betreffende werkstuk maken.



Verkrijgbaar in de volgende kleuren:

- Blank / bruin achtig.

Verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

- 250 ml
- 1 liter
- 5 liter

