



Technische fiche



Plamuurwas Quick

Plamuurwas is bij uitstek geschikt om kleine gaatjes en scheurtjes in meubelen en vloeren op te vullen. Geschikt voor alle houtsoorten

Voorbehandeling

Plamuurwas Blank is de zachte vorm van stopwas. In tegenstelling tot stopwas, is plamuurwas alleen maar verkrijgbaar in een paar hoofdkleuren. Zoekt u een specifieke kleur, dan is het gebruik van stopwas aan te raden. Plamuurwas Blank moet na het lakken gebruik worden, aangezien het niet overlakbaar is.

Verkrijgbaar in de volgende kleuren:

- Blank
- Loogkleur(grenen)
- Lichtbruin
- Middenbruin
- Donkerbruin
- Mahonie

Gebruiksaanwijzing

Vul de gaten en scheuren met de best bijpassende kleur met een plamuurmes. Laat het vervolgens iets indrogen en borstel het uit. Plamuurwas is niet overlakbaar. Altijd eerst een proef maken om het resultaat te beoordelen.

Droogtijd

12 uur.

Uitstrijkvermogen

Geen.

Verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

- 375 ml

Nabehandeling

Zo glad mogelijk maken, met een mesje.

Advies

Altijd een kleurstaal op betreffende werkstuk maken.

