



Technische fiche



Structuuroolie

Structuuroolie is een product om uw meubels en houten vloeren tegen vochtvlekken en oppervlakkige kringen te beschermen. Na een behandeling met structuuroolie kunt u het hout onderhouden met was. Structuuroolie is eenvoudig aan te brengen mits men de gebruiksaanwijzing goed opvolgt.

Voorbehandeling

Het hout eventueel eerst kleuren met een watergedragen beits of nitrobeits. Wanneer deze beits goed gedroogd is kunt u de structuuroolie aanbrengen. Om te voorkomen dat de olie niet (of zeer slecht) droogt, dient de structuuroolie zeer dun opgebracht te worden. Als de olie met een roller, kwast of spuit wordt opgebracht, dient u na te vegen met een doek. Zo wordt voorkomen dat de olie te dik opgezet wordt.

Verkrijgbaar in de volgende kleuren:

- Honing kleur

Verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

- 1 liter
- 5 liter
- 10 liter



Gebruiksaanwijzing

De eerste laag is snel droog omdat deze in het hout trekt. Wanneer de olie niet meer plakt kan er een tweede laag op dezelfde manier aangebracht worden. Het is aan te bevelen minimaal 2 á 3 lagen aan te brengen. Als de structuuroolie na twee lagen ruw wordt, kan men het geheel licht opschuren

Droogtijd

48 uur

Uitstrijkvermogen

Kwast, spuit of deksel van het blik kan gereinigd worden met terpentijn. Met name het spuitgereedschap dient grondig gereinigd te worden.

Nabehandeling

a droging met harde borstel, doek of nylonkous goed opblinken.

Advies

Altijd een kleurstaal op betreffende werkstuk maken.

