



## Technische fiche



Verkrijgbaar in de volgende kleuren:

- Kleurloos.

### Voeglak

Een mengeling van bindmiddelen en aromaat vrije oplosmiddelen. Voor het opstoppen van nagelgaatjes. Voor het dichtvoegen van houten parketvloeren. Voor de reparatie van oude eiken balken. Voor allerlei kleine houtreparaties

### Technische gegevens

**UITZICHT** kleurloze dikke viskeuze vloeistof

**VASTE STOF-GEHALTE** 14%

**DENSITEIT** 0,9

### Voorbehandeling

Men mengt de gupamaker met fijn schuurstof van de te behandelen houtsoort. Het is moeilijk een juiste verhouding te geven omdat dit afhangt van de verschillende soorten houtstof. Er valt op te merken dat men veel minder gupamaker gebruikt dan houtstof, de gupamaker werkt enkel als bindmiddel. (De gupamaker bevat middelen die krimp tegengaan)

### Gebruiksaanwijzing

De houtpasta aanbrengen met spatel of plamuurmes. Bewaar de pasta steeds in gesloten potten om verharding tegen te gaan.

### Droogtijd

Schuurbaar na 1 uur.

### Uitstrijkvermogen

Geen.

### Nabehandeling

Na 1 uur droging, schuren met korrel 150 of korrel 220.

### Advies

Altijd een kleurstaal op betreffende werkstuk maken

Verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

- 1 liter
- 5 liter

