



DE SPLINTER

Houthandel



Technische fiche



Verkrijgbaar in de volgende kleuren:

- Blank

Lijnolie

Gekookte lijnolie is een zuivere, rauwe lijnolie die verhit wordt en waar na toevoeging van een katalysator lucht wordt doorgeleid. Gekookte lijnolie is helder en is een zeer sneldrogende olie.

Voorbehandeling

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn. Vochtpercentage hout max. 18% NB. Gekookte lijnolie is niet UV- bestendig. Let op: de met lijnolie vervuilde doeken/ papier uitsluitend in een gesloten container bewaren of buiten laten drogen i.v.m. brandgevaar door broei.

Toepassing

Gekookte lijnolie is rauwe lijnolie welke een extra behandeling heeft ondergaan. Door verhitting en toevoeging van siccatief is het een drogende olie geworden en mede daardoor geschikt als bindmiddel waarmee een traditionele vernis of dekkende verf (met toevoeging van pigmenten) kan worden gemaakt. Tevens geschikt als onderhoudsmiddel voor het behandelen van kaal hout teneinde het oppervlak te verduurzamen (niet filmvormend).

Droogtijd

Stofdroog na ca. 2 uur.

Kleefvrij na ca. 4 uur.

Uitstrijkvermogen

5 -15 m² per liter.

Advies

Altijd een kleurstaal op betreffendewerkstuk maken.

Verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

- 1 Liter
- 5 Liter

