



Technische fiche



Verpakking:

- * fles (losse 250 ml fles)
- * 10 liter

Productinformatie

Teakfix is een kleurloze beschermer op waterbasis voor onbewerkt (blank) teakhout of andere tropische hardhoutsoorten (voor binnen).

Teakfix heeft als groot voordeel dat teakhout na een behandeling met Teakfix niet van kleur verandert. De natuurlijke uitstraling van het teakhout blijft behouden en het meubel is direct beschermd tegen vuil en vochtvlekken.

Teakfix heeft wel de eigenschap dat het minder bestendig is tegen vlekken op basis van vet. Echter zijn vetvlekken ook weer redelijk gemakkelijk te verwijderen.

Verwerkingsadvies

Het te behandelen oppervlak dient schoon te zijn. Indien nodig, vervuilde oppervlakken eerst reinigen met Woodclean intensieve houtreiniger en goed laten drogen.

Teakfix met een schone stevige doek of kwast royaal aanbrengen en egaal verdelen over het oppervlak. Vervolgens deze laag goed uitwrijven met een doek en laten drogen. Voor optimale bescherming na 24 uur een tweede laag Teakfix aanbrengen. Na 24 uur droogtijd heeft Teakfix het optimale beschermingsniveau bereikt.

Vooraf bij onbehandelde meubelen die voor een eerste keer een behandeling krijgen, is het raadzaam 2 of 3 lagen aan te brengen. Het is het aan te bevelen om behandelde meubelen minimaal 2 tot 4 keer per jaar te blijven onderhouden met Teakfix. Na verloop van tijd is het raadzaam het meubel (alvorens een nieuwe laag Teakfix aan te brengen) eerst te ontvetten/reinigen met Woodclean intensieve houtreiniger! Zo wordt voorkomen dat vervuilde lagen zich vermengen met een nieuwe (schone) laag Teakfix.

Vlekken

Voorkomende vlekken het liefst direct verwijderen met een tissue of doekje. Blijvende vlekken trachten te verwijderen met een doekje dat bevochtigd is met Woodclean intensieve houtreiniger. Het behandelde oppervlak dan wel weer dun nabehandelen met Teakfix. Hardnekkige vlekken of kringen in het meubel voorzichtig trachten te verwijderen met een zeer fijn staalwollekje of schuursponsje (eventueel in combinatie met Woodclean). Daarna altijd weer nabehandelen met Teakfix!

